

PREMIUM QUALITY PRIMER BY DURACHEM COMPANY LIMITED

DUPRIMEX

EPOXY PRIMER FOR CONCRETE

ดูพาร์มเบ็กซ์ เพื่อการยึดเกาะ
ที่ยืดหยุ่นและยาวนาน



ป้องกันน้ำซึมผ่าน
Water Proofing



ยึดเกาะดีเยี่ยม
Strong Bonding



ทนทานดีเยี่ยม
Good Durable



ทนทานสารเคมี
Chemical resistance

สดูพาร์มเบ็กซ์ เป็นอีพ็อกซีรองพื้นแบบ 2 ส่วน
สำหรับงานคอนกรีต ช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะ
กับพื้นผิวเดิมได้อย่างดีเยี่ยม และยังมีควา
มทนทานดีเยี่ยม สามารถทนสารเคมีซึมผ่านได้

รายละเอียด / Product Details

สีรองพื้น ดุพริแม็กซ์ เป็นสีรองพื้นอีพ็อกซีชนิด 2 ส่วน ให้แวววาวติดเกาะกับพื้นผิวสูง และให้ชั้นฟิล์มที่แข็งแรงทนทาน ป้องกันรอยขีดข่วน และทนต่อสารเคมี

Duprimex Primer is enamel two-component solvent base epoxy with durable and high gloss paint film. Excellent adhesion to metal, concrete, wood and plastic high abrasion resistance.

ก่อนทา / Before Application

การเตรียมพื้นผิว

พื้นคอนกรีตใหม่

- ทิ้งผิวให้แห้งอย่างน้อย 1 เดือน
 - ทำความสะอาดให้ปราศจาก ฝุ่นผง และคราบน้ำ
- พื้นคอนกรีตเก่า
- ขัดล้างสีเดิมที่เสื่อมสภาพออกให้หมด
 - บริเวณที่มีเชื้อราหรือตะไคร่น้ำ ต้องขัดล้างด้วยน้ำ และทิ้งให้แห้ง

Surface preparation

New concrete

- Substrate must be completely cured and dried(-1month)
- Free from oil, grease, mildew, from release agents and foreign matters.

- Fungus and mildew growth be cleaned off.

Old concrete / Gypsum Board

- Powdery and chalky surfaces must be scrubbed and cleaned with water.

วิธีการใช้งาน / Application System



ผสม เอ และ บี เข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่ระบุ ให้เท ส่วนบี ลงไปในส่วน เอ บดให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่น ที่ความเร็วรอบปานกลางประมาณ 300-450 รอบต่อนาที อย่างน้อย 1 นาที ห้ามปั่นเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดฟอง สามารถใช้ได้ทั้ง ทา ถัด และพ่น

Shake Components A and B. Pour component B into component A and mix together with an electric or pneumatic mixer at low speed (300 - 450 rpm) at least 1 minute until homogenize.

Apply with brush, roller and spray gun

ขนาดบรรจุ / Packaging Size

1 ยูเอสแกลลอน (US Gallon) และ 5 ยูเอสแกลลอน (US Gallon)

ข้อมูลจำเพาะ / Specification

** เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดใช้กับระบบของ

DUPRIMEX
EPOXY PRIMER FOR CONCRETE

พื้นผิว Surface Type	รองพื้น Primer	รอบ Round	ปกคลุมพื้นที่ Coverage
คอนกรีต Concrete	รองพื้นอีพ็อกซี Duprimex	1	ตามทฤษฎี 50 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน Theoretical 50 Square per US gallon
* เหล็ก Steel / Metal	รองพื้นอีพ็อกซี Epoxy Anti Corrossive	1	ปฏิบัติ 40 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน Practical 40 Square per US gallon
			* ขึ้นอยู่กับวิธีการ / Up to working processes

* สามารถใช้ได้ดีกับสีทับหน้าดูราทอป / Useable with Duratop



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ดูราเคมี จำกัด
24/9 หมู่ 3 ซอยไกรศักดิ์วัฒน์ ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540
โทร 02-312-1719-20 แฟกซ์ 02-750-7576 อีเมล durachem2@hotmail.com