

WATERBASE ANTI CORROSSIVE PRIMER FOR METAL

# DUANTI XWB

PREMIUM QUALITY WATERBASE ANTI RUST PRIMER BY DURACHEM COMPANY LIMITED

## ดียูแอนตี้เอ็กซ์ดับบีวบี

ดียูแอนตี้เอ็กซ์ดับบีวบี รองพื้น  
ป้องกันสนิมสูตรน้ำ แห้งเร็ว ปลอดภัย  
กลิ่นไม่เหม็น และ ใช้งานสะดวก



ป้องกันการเกิดสนิม  
Anti Corrossive



ป้องกันน้ำซึมผ่าน  
Water Proofing



ทำงานง่าย  
Easy to use

ดียูแอนตี้เอ็กซ์ดับบีวบี  
เป็นรองพื้นป้องกันสนิมสูตรน้ำ  
สำหรับงานเหล็กโครงสร้างที่ต้องการ  
ใช้สีรองพื้นระบบน้ำ ปลอดภัย  
กลิ่นไม่เหม็นและ ใช้งานสะดวก



## รายละเอียด / Product Details

สีรองพื้น ดยแอนด์อีพ็อกซีดิบบิวบิ เป็นสีรองพื้นป้องกันสนิม อะครีลิกสูตรน้ำ 100% ให้แรงยึดเกาะกับพื้นผิวเหล็กได้ดี และสามารถยึดเกาะสีทับหน้าได้อย่างดี แข็งแรง เหมาะสำหรับพื้นที่ ที่ไม่สามารถใช้สีป้องกันสนิมสูตรน้ำมันได้ หรือพื้นที่ ที่กังวลเรื่องสิ่งแวดล้อม และไม่มึกลับเหม็น ง่ายต่อการใช้งาน สามารถทับหน้าด้วยสีอะครีลิกสีน้ำมัน หรือสีน้ำพลาสติกได้

Duantixwb antirust primer is quality, 100% acrylic DTM (Direct to metal). Water base primer which offer durable, good adhesion and fast dry and cure time. It may be used in area where solvent fumes are a problems or where ecological concerns dictate. Ease to apply and may be top coat with oil based paint and latex paint.

## ก่อนทา / Before Application

การเตรียมพื้นผิวเหล็ก

- ทำความสะอาดให้ปราศจาก ฝุ่นผง และคราบไขมัน
- หากสามารถขัดผิวได้จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ

## Surface preparation

Metal / Steel

- Free from oil, grease, mildem, from release agents and foreign matters.
- Better quality on polishing surface

## วิธีการใช้งาน / Application System

เปิดฝาถังหรือกวนสี อย่างน้อย 1 นาที เพื่อป้องกันการนอนก้น แล้วสามารถใช้ได้ทั้ง ทา กลิ้ง และ พ่น




Easy to use. Stir the paint at least 1 minute to protect some settle in the bucket. Apply with brush, roller and spray gun

## ขนาดบรรจุ / Packaging Size

1 ยูเอสแกลลอน (US Gallon) และ 5 ยูเอสแกลลอน (US Gallon)

## สี / Color



Red Pink

## ข้อมูลจำเพาะ / Specification

\*\* เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดใช้กับระบบของ

**DUANTIXWB**

พื้นผิว Surface Type	รองพื้น Primer	รอบ Round	ปกคลุมพื้นที่ Coverage
เหล็ก Steel / Metal	รองพื้นป้องกันสนิมสูตรน้ำ Epoxy AntiXWB	1	ตามทฤษฎี (35-40 ไมครอน) 50 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน ปฏิกิริยา 40 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน *ขึ้นอยู่กับวิธีการ / Up to working processes
			Theoretical (35-40 Micro) 50 Square per US gallon Practical 40 Square per US gallon

• สามารถใช้ทับสีทับหน้าดูราทอป / Useable with DUFIRESHIELD #682



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ดูราเคมี จำกัด  
24/9 หมู่ 3 ซอยไทรศกถาวรฉนวน ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540  
โทร 02-312-1719-20 แฟกซ์ 02-750-7576 อีเมล durachem2@hotmail.com