

EPOXY ANTI CORROSSIVE PRIMER FOR METAL

# DUANTIX

PREMIUM QUALITY PRIMER BY DURACHEM COMPANY LIMITED

## ดียูแอนตี้เอ็กซ์

ดียูแอนตี้เอ็กซ์ รองพื้นอีพ็อกซี่  
สูตรป้องกันสนิม เพื่อป้องกันที่ยาวนาน



ป้องกันการกัดกร่อน  
Anti Corrosive



ป้องกันน้ำซึม  
Water Proofing



ทนทานดีเยี่ยม  
Good Durable



ติดแน่นดีเยี่ยม  
Strong Bonding



ทนสารเคมี  
Chemical resistance

ดียูแอนตี้เอ็กซ์ เป็นอีพ็อกซี่รองพื้นป้องกันสนิม  
แบบ 2 ส่วน สำหรับงานเหล็ก ช่วยให้สีทับหน้ายึดเกาะ  
กับพื้นผิวเหล็กได้อย่างดี และมีความทนทานดีเยี่ยม

## รายละเอียด / Product Details

สีรองพื้น ดยแอนด์อีพ็อกซี เป็นสีรองพื้นอิมัลชันที่ประกอบด้วย 2 ส่วน ให้แรงยึดเกาะกับพื้นผิวเหล็กสูง และให้ชั้นฟิล์มที่แข็งแรงทนทาน และ ทนต่อสารเคมี สามารถยึดเกาะกับหน้าได้อย่างยอดเยี่ยม

Duantix Primer is enamel two-component solvent base epoxy with durable and high gloss paint film. Excellent adhesion to metal and steel.

## ก่อนทา / Before Application

การเตรียมพื้นผิว  
เหล็ก

- ทำความสะอาดให้ปราศจาก ฝุ่นผง และคราบไขมัน
- หากสามารถขัดผิวได้จะยิ่งเพิ่มประสิทธิภาพการยึดเกาะ

## Surface preparation

Metal / Steel

- Free from oil, grease, mildem, from release agents and foreign matters.
- Better quality on polishing surface

## วิธีการใช้งาน / Application System




ผสม เอ และ บี เข้าด้วยกันตามอัตราส่วนที่ระบุ ให้คน ส่วนบี ลงไปในส่วน เอ ปั่นให้เข้ากันด้วยเครื่องปั่น ที่ความเร็วรอบปานกลางประมาณ 300-450 รอบต่อนาที อย่างน้อย 1 นาที ห้ามปั่นเร็ว เพื่อป้องกันการเกิดฟอง สามารถใช้ได้ทั้ง ทา ถู และ พ่น

Mix Components A and B. Pour component B into component A and mix together with an electric or pneumatic mixer at low speed (300 - 450 rpm) at least 1 minute until homogenize. Apply with brush, roller and spray gun

## ขนาดบรรจุ / Packaging Size

1 ยูเอสแกลลอน (US Gallon) และ 5 ยูเอสแกลลอน (US Gallon)

## สี / Color



Primer Gray



Red Pink

## ข้อมูลจำเพาะ / Specification

\*\* เพื่อประโยชน์สูงสุดโปรดใช้กับระบบของ **DUANTIX**

| พื้นผิว<br>Surface Type | รองพื้น<br>Primer              | รอบ<br>Round | ปกคลุมพื้นที่<br>Coverage  |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|--|
| เหล็ก<br>Steel / Metal  | รองพื้นอีพ็อกซี<br>Epoxy AntiX | 1            | ตามทฤษฎี<br>Theoretical<br>50 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน 50 Square per US gallon<br>ปฏิบัติ<br>Practical<br>40 ตารางเมตร ต่อ 1 แกลลอน 40 Square per US gallon<br>*ขึ้นอยู่กับวิธีการ / Up to working processes |

• สามารถใช้ร่วมกับสีทับหน้าดูราทอป / Useable with Duratop



ผลิตและจัดจำหน่ายโดย บริษัท ดูราเคมี จำกัด  
24/9 หมู่ 3 ซอยไทรศุกดาวิเศษ ถนน เทพารักษ์ ตำบล บางปลา อำเภอบางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540  
โทร 02-312-1719-20 แฟกซ์ 02-750-7576 อีเมล durachem2@hotmail.com